

NEU: **BATZTRONIC P-LED** PENDELLEUCHTEN



für Office, Theken, Flure,
Arbeitsplätze usw.



Produktvorteile

- Langlebige, nahezu wartungsfreie Leuchte: LED-Lebensdauer bis zu 50.000h
- Hohe Energieeffizienz
- Glatte, leicht zu reinigende, geschlossene Konstruktion
- Kein störendes externes Netzteil, integrierter elektronischer LED-Konverter
- Keine Wärmebelastung des Anwenders
- mit filigranen Stahlseilabhängungen 2,5m (kürzbar) inkl. Deckenaufhängern, Baldachin, Kabelclipsen und transparent isolierter Netzzuleitung



Produktbeschreibung

- elegantes Leuchtengehäuse aus natur-eloxiertem Aluminiumprofil für optimale Wärmeabfuhr. Schlanker Gehäusequerschnitt (BxH) 60 x 79 mm
- Profilabschlußkappen aus Stahlblech silbergrau RAL 9006
- sehr guter Blendschutz durch Mikroprismenscheibe plus zusätzliche Diffusorfolie
- hohe Lichtausbeute durch hochglänzend elox. Reflektoren
- LED light-engines der neuesten Generation, Modul-Effizienz bis zu 142 lm/W
- LED-Module und -Konverter ausschließlich von namhaften Herstellern

Typenübersicht

Art.-Nr.	Gehäuse LxBxH	LED Leistung	Farbtemperatur	CRI	Dimmbar
558-09.840	870x60x79 mm	ca. 27W	4000K	> 80	-
558-12.840	1150x60x79 mm	ca. 36W	4000K	> 80	-
558-15.840	1435x60x79 mm	ca. 45W	4000K	> 80	-

Optionen

- Lichtfarbe 830 auf Wunsch)
- mit dimmbarem DALI-Konverter auf Anfrage
- Schalter im Gehäuse auf Wunsch